

Японские дизельные генераторы "TOYO"

До конца декабря 2013 года! при комплексном заказе с подключением, Вас ожидают хорошие скидки!

с дизельными двигателями Kubota жидкостного охлаждения



Сделано в Японии

Для заказа или консультации - Звоните: (812) 920-56-02 или (812) 385-81-42

Аварийные электростанции с двигателями KUBOTA на 3000 об/мин

230
Вольт



3000

Однофазные дизельные генераторы в защитном капоте

Тип электростанции	Исполнение электростанции	Модель электростанции	Мощность генератора	Марка двигателя	Расход топлива	Емкость бака	Шум	Размеры (ДхШхВ)	Масса ДГУ	Цена ДГУ	Ток АВР	Цена автоматики ввода резерва
Дизельный генератор	Капот	TOYO TKV-7.5SPC	5,6 / 6,5 кВт	KUBOTA Z482	1,5 л/ч	20,0 л	76 дБ	85x62x82 см	225,0 кг	239 000р.	75 А	40 000р.
Дизельный генератор	Капот	TOYO TKV-11SPC	8,4 / 9,7 кВт	KUBOTA D722	2,2 л/ч	40,0 л	74 дБ	100x62x82 см	240,0 кг	268 000р.	75А	40 000р.
Дизельный генератор	Капот	TOYO TKV-15SPC	12,0 / 13,7 кВт	KUBOTA D1005	3,2 л/ч	40,0 л	76 дБ	120x65x85 см	345,0 кг	312 000р.	90 А	45 000р.
Дизельный генератор	Капот	TOYO TKV-20SPC	16 / 17,8 кВт	KUBOTA V1305	4,1 л/ч	40,0 л	77 дБ	125x65x85 см	440,0 кг	360 000р.	150 А	55 000р.

230
Вольт



3000

Однофазные дизельные генераторы в шумозащитном кожухе

Тип электростанции	Исполнение электростанции	Модель электростанции	Мощность генератора	Марка двигателя	Расход топлива	Емкость бака	Шум	Размеры (ДхШхВ)	Масса ДГУ	Цена ДГУ	Ток АВР	Цена автоматики ввода резерва
Дизельный генератор	Шумозащитный кожух	TOYO TKV-7.5SBS	5,6 / 6,5 кВт	KUBOTA Z482	1,5 л/ч	30,0 л	66 дБ	105x60x69 см	250,0 кг	271 000р.	75 А	40 000р.
Дизельный генератор	Шумозащитный кожух	TOYO TKV-11SBS	8,4 / 9,7 кВт	KUBOTA D722	2,2 л/ч	36,0 л	64 дБ	125x64x69 см	290,0 кг	328 000р.	75А	40 000р.
Дизельный генератор	Шумозащитный кожух	TOYO TKV-15SBS	12,0 / 13,7 кВт	KUBOTA D1005	3,2 л/ч	40,0 л	66 дБ	145x72x87 см	410,0 кг	432 000р.	90 А	45 000р.
Дизельный генератор	Шумозащитный кожух	TOYO TKV-20SBS	16,0 / 17,8 кВт	KUBOTA V1305	4,1 л/ч	40,0 л	67 дБ	160x72x87 см	530,0 кг	507 000р.	150 А	55 000р.

380
Вольт



3000

Трёхфазные дизельные генераторы в защитном капоте

Тип электростанции	Исполнение электростанции	Модель электростанции	Мощность генератора	Марка двигателя	Расход топлива	Емкость бака	Шум	Размеры (ДхШхВ)	Масса ДГУ	Цена ДГУ	Ток АВР	Цена автоматики ввода резерва
Дизельный генератор	Капот	TOYO TKV-14TPC	8,7 / 9,9 кВт	KUBOTA D722	2,2 л/ч	40,0 л	74 дБ	1000x620x820	240,0 кг	269 000р.	25 А	40 000р.
Дизельный генератор	Капот	TOYO TKV-20TPC	12,2 / 14,1 кВт	KUBOTA D1005	3,2 л/ч	40,0 л	76 дБ	1200x650x850	345,0 кг	309 000р.	30 А	45 000р.
Дизельный генератор	Капот	TOYO TKV-27TPC	16,2 / 18,8 кВт	KUBOTA V1305	4,1 л/ч	40,0 л	77 дБ	1250x650x850	440,0 кг	360 000р.	50 А	55 000р.

380
Вольт



3000

Трёхфазные дизельные генераторы в шумозащитном кожухе

Тип электростанции	Исполнение электростанции	Модель электростанции	Мощность генератора	Марка двигателя	Расход топлива	Емкость бака	Шум	Размеры (ДхШхВ)	Масса ДГУ	Цена ДГУ	Ток АВР	Цена автоматики ввода резерва
Дизельный генератор	Шумозащитный кожух	TOYO TKV-14TBS	8,7 / 9,9 кВт	KUBOTA D722	2,2 л/ч	40,0 л	64 дБ	125x64x69 см	290,0 кг	353 000р.	25 А	40 000р.

Дизельный генератор	Шумозащитный кожух	TOYO TKV-20TBS	12,2 / 14,1 кВт	KUBOTA D1005	3,2 л/ч	40,0 л	66 дБ	145x72x87 см	415,0 кг	432 000р.	30 А	45 000р.
Дизельный генератор	Шумозащитный кожух	TOYO TKV-27TBS	16,2 / 18,8 кВт	KUBOTA V1305	4,1 л/ч	40,0 л	67 дБ	160x72x87 см	530,0 кг	507 000р.	50 А	55 000р.

Электростанции основного назначения с двигателями KUBOTA на 1500 об/мин

230
Вольт



1500

Однофазные дизельные генераторы в защитном капоте

Тип электростанции	Исполнение электростанции	Модель электростанции	Мощность генератора	Марка двигателя	Расход топлива	Емкость бака	Шум	Размеры (ДхШхВ)	Масса ДГУ	Цена ДГУ	Ток АВР	Цена автоматики ввода резерва
Дизельный генератор	Капот	TOYO TG-12SPC	8,8 / 9,8 кВт	KUBOTA V1505	2,3 л/ч	40,0 кг	70 дБ	125x68x84 см	430,0 кг	364 000р.	75 А	40 000р.
Дизельный генератор	Капот	TOYO TG-14SPC	10,8 / 11,5 кВт	KUBOTA D1703	2,7 л/ч	40,0 кг	73 дБ	125x68x90 см	485,0 кг	375 000р.	75 А	40 000р.
Дизельный генератор	Капот	TOYO TG-21SPC	15,6 / 16,4 кВт	KUBOTA V2203	3,8 л/ч	40,0 кг	73 дБ	140x68x90 см	545,0 кг	432 000р.	90 А	45 000р.
Дизельный генератор	Капот	TOYO TG-30SPC	23,8 / 26,1 кВт	KUBOTA V3300	5,4 л/ч	60,0 кг	76 дБ	165x73x100 см	695,0 кг	511 000р.	150 А	65 000р.

Однофазные дизельные генераторы в шумозащитном кожухе

230
Вольт



1500

Тип электростанции	Исполнение электростанции	Модель электростанции	Мощность генератора	Марка двигателя	Расход топлива	Емкость бака	Шум	Размеры (ДхШхВ)	Масса ДГУ	Цена ДГУ	Ток АВР	Цена автоматики ввода резерва
Дизельный генератор	Шумозащитный кожух	TOYO TG-12SBS	8,8 / 9,8 кВт	KUBOTA V1505	2,3 л/ч	60,0 л	60 дБ	150x70x83 см	510,0 кг	465 000р.	75 А	38 000р.
Дизельный генератор	Шумозащитный кожух	TOYO TG-14SBS	10,8 / 11,5 кВт	KUBOTA D1703	2,7 л/ч	60,0 л	63 дБ	150x70x90 см	570,0 кг	491 000р.	75 А	40 000р.
Дизельный генератор	Шумозащитный кожух	TOYO TG-21SBS	15,6 / 16,4 кВт	KUBOTA V2203	3,8 л/ч	60,0 л	63 дБ	175x70x90 см	610,0 кг	528 000р.	90 А	45 000р.
Дизельный генератор	Шумозащитный кожух	TOYO TG-30SBS	23,8 / 26,1 кВт	KUBOTA V3300	5,4 л/ч	60,0 л	66 дБ	210x80x98 см	875,0 кг	662 000р.	150 А	65 000р.

Трехфазные дизельные генераторы в защитном капоте

380
Вольт



1500

Тип электростанции	Исполнение электростанции	Модель электростанции	Мощность генератора	Марка двигателя	Расход топлива	Емкость бака	Шум	Размеры (ДхШхВ)	Масса ДГУ	Цена ДГУ	Ток АВР	Цена автоматики ввода резерва
Дизельный генератор	Капот	TOYO TG-19TPC	10,8 / 12,0 кВт	KUBOTA D1703	2,7 л/ч	40,0 л	70 дБ	125x68x90 см	485,0 кг	387 000р.	25 А	40 000р.
Дизельный генератор	Капот	TOYO TG-28TPC	16,0 / 17,6 кВт	KUBOTA V2203	3,8 л/ч	40,0 л	73 дБ	140x68x90 см	544,0 кг	419 000р.	30 А	45 000р.
Дизельный генератор	Капот	TOYO TG-40TPC	24,4 / 26,8 кВт	KUBOTA V3300	5,4 л/ч	60,0 л	76 дБ	165x73x100 см	695,0 кг	505 000р.	50 А	65 000р.
Дизельный генератор	Капот	TOYO TG-47TPC	28,5 / 31,3 кВт	KUBOTA V3300T	6,2 л/ч	60,0 л	75 дБ	165x73x100 см	740,0 кг	555 000р.	60 А	70 000р.

Трехфазные дизельные генераторы в шумозащитном кожухе

380
Вольт



1500

Тип электростанции	Исполнение электростанции	Модель электростанции	Мощность генератора	Марка двигателя	Расход топлива	Емкость бака	Шум	Размеры (ДхШхВ)	Масса ДГУ	Цена ДГУ	Ток АВР	Цена автоматики ввода резерва
Дизельный генератор	Шумозащитный кожух	TOYO TG-19TBS	10,8 / 12,0 кВт	D1703	2,7 л/ч	60,0 л	60 дБ	150x70x90 см	570,0 кг	487 000р.	25 А	40 000р.
Дизельный генератор	Шумозащитный кожух	TOYO TG-28TBS	16,0 / 17,6 кВт	V2203	3,8 л/ч	60,0 л	63 дБ	175x70x90 см	610,0 кг	515 000р.	30 А	45 000р.
Дизельный генератор	Шумозащитный кожух	TOYO TG-40TBS	24,4 / 26,8 кВт	V3300	5,4 л/ч	60,0 л	66 дБ	210x80x98 см	875,0 кг	651 000р.	50 А	65 000р.
Дизельный генератор	Шумозащитный кожух	TOYO TG-47TBS	28,5 / 31,3 кВт	V3300T	6,2 л/ч	60,0 л	65 дБ	210x80x98 см	900,0 кг	733 000р.	60 А	70 000р.

1. Все шкафы автоматики ввода резерва собираются на базе комплектующих только европейских производителей таких как - ABB, Schneider Electric, Entelec. Что позволяет, устанавливать их не только в помещении но и на улице. Конструкция шкафа позволяет быстро и удобно производить не только сервисное или ремонтное обслуживание, но модернизировать конфигурацию схемы с заменой элементов, так как все компоненты установлены на DIN- рейку.
2. Корпуса шкафов на базе Schneider Electric серии Kaedra со степенью влагозащиты IP65. По заказу возможна комплектация автоматизированным приводом серии OTM.
3. Группа силовых контакторов собирается на базе реверсивных контакторов ABB серии AF с катушками управления рабочее напряжения которых от 100 до 250 В как переменного так и постоянного напряжения. Контактры имеют наличие двух степеней защиты от встречного напряжения.
4. Подключение силовых кабелей производится не прямо на контакторы, а на специальные терминалы подключения, что улучшает качество подключения.
5. Все шкафы автоматики комплектуются защитными предохранителями цепей управления и контроля.
6. Система управления электростанцией и переключения нагрузки, управляет контроллер английской компании Deer Sea (лидер в этом направлении) модели DSE720.

* Гарантия на все электростанции марки TOYO с двигателями 1500 об/мин составляет 3 года или 2000 мото-часов.

** Гарантия на все электростанции марки TOYO с двигателями 3000 об/мин составляет 2 года или 1000 мото-часов.

*** Все электростанции марки TOYO стандартно комплектуются электрическим подогревателем охлаждающей жидкости.

**** Все электростанции марки TOYO имеют терминал для подключения системы автозапуска и ввода резерва.